

3. IL MONOBLOCCO PER TAPPARELLA

VOCE DI CAPITOLATO

- 1) Spalle laterali prefabbricate coibentate composte da due pannelli: uno in polipropilene da 4 mm di tamponamento l'altro in FIBROCEMENTO, materiale silicocalcareo rinforzato con fibre mineralizzate di cellulosa. Tale pannello è ininfiammabile e imputrescibile, non è attaccabile da roditori insetti e funghi. Il tutto viene legato tramite schiumatura in poliuretano (no C.F.C.) Tale processo lavorativo, interno all'azienda, permette di ottenere un corpo unico con elevata stabilità senza alcun utilizzo di collanti. Questo prodotto è stato sottoposto a test spe-
- Questo prodotto è stato sottoposto a test specifici di durata e invecchiamento nel tempo superando ampiamente tutti i cicli di simulazione estate/inverno, notte/giorno.
- Pendenza fissa 1% (se non specificato diversamente).
- 2) Guide di scorrimento in alluminio estruso con spazzolini antirombo già posizionate nelle spalle laterali.
- 3) Controtelaio per alloggio serramento base 45 mm profondità max 70 mm.
- 4) Salvaspigolo esterno in alluminio estruso sia per cappotto / intonaco.

- 5) Fresatura sulle spalle laterali di 25 mm per l'inserimento del celino.
- 6) Cassonetto prefabbricato in polistirene per l'alloggio di avvolgibili composto da schiuma di polistirene espanso a cellula chiusa autoestinguibile ad alta densità (peso specifico 30/35 kg/mc). Vengono armati con rete elettrosaldata in acciaio zincato da 4 mm con passo da 250 mm inserita durante la fase di espansione, il che conferisce al cassonetto una struttura particolarmente rigida. Le facciate laterali porta intonaco sono rivestite con malta cementizia arricchita, ideale per una perfetta adesione con l'intonaco. La parte superiore è sagomata con incavi a forma di coda di rondine per favorire l'aggancio e l'architrave in calcestruzzo. I profili inferiori a supporto sono in alluminio rinforzato da 10/10 inseriti in un'unica fusione con il cassonetto.
- 7) Cassetta in pvc a murare (se prevista manovra manuale con cintino).
- 8) Distanziali in lamiera zincata

24 LIVING ALPACOM